

Promotions Automne - Hiver du 14 Septembre au 14 novembre 2020



Compact et lèger, parfait pour les applications légères à modérées Combinaison parfaite entre la compacité d'un gerbeur manuel et l'efficience d'un gerbeur électrique.

Le tout, alimenté par une batterie Lithium-Ion.

Hauteurs de levée :

Mât simplex : 1600 mm.Mât duplex : 2900 à 3600 mm.

• Timon central et mât "smart view".

• Mise en service par code PIN.

• Capot en acier : Ep. 15 mm.

• Centre de gravité : 600 mm.

• Hauteur mini des fourches : 86 mm.

 \bullet Dim. d'une fourche : L 1150 x I. 180 x H 80 mm.

Écartement des fourches : 570/685 mm.
Dim. hors tout : L 1730 x I. 800 mm.

Moteur de traction : 0,65 Kw.
Moteur d'élévation : 2,2 Kw.

• Batterie Lithium-Ion sans entretien : 24V/60 Ah.

• Frein : électromagnétique.

• Chargeur de batterie intégré : 25 Ah.

Niveau sonore : < 70 dB(A).
Garantie : 1 an pièces.







| Hauteur | Hauteur | Hauteur | Levée | Poids | Réf. | Quantité Remise | 1 |
|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------|----------|--------------------|-------------------|
| élévation (mm) | mât abaissé (mm) | mât levage maxi (mm) | libre (mm) | (kg) | кет. | Livraison € HT | Franco l'unité |
| 1600 | 1930 | 1930 | 1514 | 560 | DDAE0791 | | 3 999.00 |
| 2900 | 1930 | 3337 | - | 580 | DDAE0792 | | 4 250.00 |
| 3200 | 2080 | 3637 | - | 600 | DDAE0793 | | 4 350.00 |
| 3600 | 2080 | 4037 | - | 620 | DDAE0794 | | 4 450.00 |























Diable à bavette fixe + repliable

Tablier légèrement incurvé et poignées à garde.

- Charge: 250 kg.
- Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.
- Roues Ø 250 mm en caoutchouc semi-élastique.
- Dim. hors tout : I. 532 x H 1126 mm.
- Dim. bavette : I. 400 x P 143 mm.
- Dim. bavette repliable: I. 325 x P 335 mm.
- Coloris: Gris anthracite RAL 7016.
- Poids: 14 kg.



| 3 et + |
|--------|
| -25% |
| ranco |
| 'unité |
| 20.00 |





Transpalette peseur 2 Tonnes

940.00€HT

Franco

.00

Le moyen le plus simple de contrôler ses flux avec une grande précision.

Son fonctionnement sur batterie, vous apporte une autonomie de plus de 40 H.

- · Capacité : 2 tonnes.
- Précision : 500 g.
- 4 capteurs renforcés en aluminium : IP 67.
- Affichage LED : H 30 mm. Boîtier en ABS.
- Protection renforcée de la partie pesage : IP 54.
- Pompe hydraulique Premium.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 75/195 mm.
- · Longueur des fourches : 1150 mm.
- · Largeur des fourches : 540 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 200 mm.
- Galets de fourches polyuréthane : Ø 82 mm.
- · Graisseurs sur le châssis et la pompe.
- Température de fonctionnement : -10°C. +40°C.
- · Alimentation : Batterie 6 V/4 Ah.
- · Indication charge batterie : haute et basse.
- Chargeur externe : 220 V/AC.
- · Autonomie batterie 40 heures.
- Poids : 94 kg.



Chariot à plateaux bois

Quantité 1 et 2

Remise

€HT

Livraison

• Charge : 600 kg.

DDAA0304 160.00

Réf

- 2 plateaux fixes à boulonner.
- Charge maxi plateau haut et médian : 200 kg.


-10%

Franco

l'unité

144.00

- Structure mécano-soudée à assembler par boulons.
- Barre de poussée horizontale.
- Plateaux en mélaminé à boulonner dans les cornières, rebords 12 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Dim. utiles: L 1000 x l. 600 mm.
- Dim. hors tout : L 1197 x l. 609 x H 900 mm.
- Hauteur plateaux : 270/900 mm.
- Poids: 44 kg.







| | Quantité | 1 |
|----------|-------------------|---------|
| Réf. | Remise | -10% |
| кет. | Livraison | Franco |
| | €HT | l'unité |
| DDAB0437 | 295.00 | 265.50 |
| | | |



€HT **3**.50 Franco

Chariot à dossier fixe

- Charge : 250 kg.
- Structure mécano-soudée, avec coins arrondis.
- Dossier fixe à assembler par boulons.
- Plateau encastré en mélaminé.
- Dim. utiles: L 850 x I. 450 mm.
- Dim. hors tout : L 1100 x I. 450 x H 910 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- Poids : 14 kg.
- · Livré démonté, roues montées.



| | Quantité | 1 |
|----------|-----------|---------|
| Réf. | Remise | -10% |
| Kei. | Livraison | Franco |
| | € HT | l'unité |
| DDAB0432 | 142.00 | 127.80 |

142.000 €HT Franco

-10%

-10%

€HT

-10%



Roll emboîtable 3 côtés

Pour un gain de place dans les entrepôts ou camions.

- Charge : 300 kg.
- Revêtement zingué blanc brillant.
- · Sangle textile élastique.
- Plaque d'identification sur le côté.

• Roues Ø 100 mm en caoutchouc non traçant :



| | | | | | Quantité | 1 |
|------------------|------------------|---------------|-------|----------|-------------------|---------|
| Dim. ext. | Dim. int. | Maille | Poids | Réf. | Remise | -10% |
| LxPxH (mm) | LxPxH (mm) | L x H (mm) | (kg) | кет. | Livraison | Franco |
| (111111) | () | (11111) | | | €HT | l'unité |
| 700 x 820 x 1760 | 650 x 800 x 1650 | 150 x 280 | 40 | DDAB0243 | 297.00 | 267.30 |
| 700 x 820 x 1600 | 650 x 800 x 1480 | 150 x 280 | 38 | DDAB0244 | 297.00 | 267.30 |

Transpalette électrique 1500 kg - Lithium

Le transpalette électrique qui remplace le transpalette manuel. Utilisation quotidienne conseillée : 2h30.

Déplacement et élévation électrique.

• Batterie Lithium : 24 V/20 Ah.

• Moteur d'élévation : 0,5 Kw. Moteur de traction: 0,65 Kw.

• Ecran LCD avec charge batterie et horamètre.

· Carter en acier.

Franco

• Équipé de galets stabilisateurs de série.

Possibilité de travail avec timon à la verticale.

• Vitesse de déplacement : 4,6/4,8 km/h.

· Hauteur des fourches mini/maxi :

80/115 mm.

· Dim. hors tout :

L 1530 x l. 540 x H 1160 mm.

Rayon de braquage : 1330 mm.

· Largeur d'allée : 2000 mm.

• Niveau sonore : < 69 dB(A). · Chargeur séparé.

Poids de la valise batterie : 4,3 kg.

· Poids avec batterie: 123 kg. Garantie : 1 an pièces.

· Existe en 30 Ah et 36 Ah.

Batterie : 4,3 kg



| | Quantité | 1 |
|------|-----------|----------|
| f. | Remise | -10% |
| 1. | Livraison | Franco |
| | €HT | l'unité |
| 0572 | 1850.00 | 1 665.00 |
| | | |

Transpalette haute levée électrique - 1 Tonne

Le positionnement du bloc moteur pompe hydraulique est étudié pour un encombrement réduit


ainsi que sa protection contre les chocs éventuels.

Châssis haut et renforcé.

· Hauteur de levée : 800 mm.



Transpalette haute levée manuel - 1 Tonne



Simple vérin.

DDAD

· Levée et translation manuelle.

• Hauteur de levée : 800 mm.

· Descente au pied par pédale ou par poignée.

· Hauteur mini fourches basses: 85 mm.

• Stable grâce à un centre de gravité à 600 mm.

• Longueur des fourches : 1165 mm.

· Largeur extérieure des fourches : 540 mm. · Roues directrices caoutchouc, galets polyuréthane.

• Patins stabilisateurs grand format.

Poids: 110 kg.

Patins stabilisateurs

Garantie : 1 an pièces.



| | Quantité | 1 |
|-----------------|--------------------|----------|
| Réf. | Remise | -10% |
| Ret. | Livraison | Franco |
| | €HT | l'unité |
| DDAD0469 | 1815.00 | 1 633.50 |













DDAD0435 670.00

Réf.

Quantité

Remise

Livraison

€HT



1

-10%

l'unité

Franco







Diable aluminium à bavette fixe

Tablier droit et surélevé.

- Charge: 350 kg.
- Châssis entièrement soudé
- Poignées ergonomiques avec protection.
- Dim. : I. 505 x P 500 x H 1380 mm.
- Dim. bavette fixe : I. 330 x P 240 mm.

Roues increvables

- Roues increvables : Ø 260 mm.
- Bavettes de roues extra large.
- Poids: 8,8 kg.
- Garantie : 3 ans.



| 1 | |
|-----|-------------|
| Α | partir de |
| 2 | 66.00€НТ |
| 71 | €HT |
| 4. | 4.80 |
| 100 | nitá Dar 2 |

Franco

Diable compact alu

Télescopique et entièrement repliable. Pour un usage intensif.

- Charge : 150 kg.
- Dim. bavette rabattable : I. 490 x P 330 mm.
 Dim. dépliée : I. 500 x P 490 x H 1100 mm.
- Dim. repliée : I. 500 x P 60 x H 780 mm.
- Bouton de réglage pour allongement de dossier.
- Repose-pied pour faciliter l'inclinaison. • Poignée ergonomique avec barre de protection.
- Roues TPR Ø 180 mm, avec roulement à billes.

• Poids : 5,5 kg.

- Livré avec : • Sangle d'arrimage ajustable.
- · Support pour charges cylindriques amovible.



| | Quantité | 1 à 2 | 3 et + |
|----------|-------------------|---------|---------|
| Réf. | Remise | -10% | -25% |
| Kei. | Livraison | Franco | Franco |
| | €HT | l'unité | l'unité |
| DDAA0266 | 152.00 | 136.80 | 114.00 |



-15%

MAIDDOR[®]

| | Quantité 1 | | 2 et + |
|-----------------|-------------------|---------|---------|
| Réf. | Remise | -5% | -20% |
| кет. | Livraison | Franco | Franco |
| | €HT | l'unité | l'unité |
| DDAA0294 | 266.00 | 252.70 | 212.80 |

Chariot professionnel à dossier rabattable Prestar

- Charges : 150, 300 kg.
- Plateau en acier renforcé laqué, recouvert d'un tapis antidérapant indécollable.
- Pare-chocs non tachant épais et résistant.
- Mécanisme anti-pincement situé à la base du dossier rabattable.
- Roues silencieuses : 2 fixes et 2 pivotantes en nylon à bandage caoutchouc non tachant, roulement à billes.
- · Livré monté, prêt à l'emploi.
- Garantie : 3 ans.



Chariot tout terrain

Équipé de 6 roues.

Idéal pour les livreurs, artisans, déménageurs...

- Charge : 250 kg.
- Plateau en ABS nervuré et grainé empêche les objets de glisser.
- Bords et angles arrondis.
- Dim. plateau : L 940 x l. 640 x H 350 mm.
- · Châssis et timon acier peint époxy.
- · Timon repliable.
- Roues increvables, de Ø 260 mm.
- Poids: 23 kg.

Option sur demande :

• Ridelle : L 570 x H 200 mm.



| Charge (kg) | Dim. L x l x H (mm) | Roues Ø (mm) | Poids (kg) | Poids pát | Quantité Remise Livraison | 1 à 3 -10% Franco | 4 et + -25% Franco |
|----------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | ` ' | ` ′ | | | € HT | l'unité | l'unité |
| 150 | 740 x 480 x 920 | 100 | 11,4 | DDAB0663 | 140.00 | 126.00 | 105.00 |
| 300 | 920 x 610 x 1010 | 130 | 21,5 | DDAB0664 | 224.00 | 201.60 | 168.00 |



| | Quantité | 1 |
|----------|-------------------|---------|
| Réf. | Remise | -15% |
| кет. | Livraison | Franco |
| | €HT | l'unité |
| DDDM2132 | 562.00 | 477.70 |



A partir de 310.00^{cH}

Franco

Q €HT



Transpalette Premium 2,5 Tonnes

- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 x 50 mm.
- · Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée/sortie.
- Timon ergonomique.
- Angle du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids: 72 kg.
- Coloris : Orange, Vert, Jaune, Bleu, Gris, Rouge, Orange clair.
- Garantie : Châssis 5 ans Pompe 3 ans pièces.



Galets entrée et sortie

| | | Quantité | 1 |
|-----------------|----------|-------------------|---------|
| Coloris | Réf. | Remise | -10% |
| COIOTIS | Kei. | Livraison | Franco |
| | | €HT | l'unité |
| Orange Ral 2002 | DDAD0442 | 310.00 | 279.00 |
| Vert Ral 6018 | DDAD0552 | 310.00 | 279.00 |
| Jaune Ral 1003 | DDAD0553 | 310.00 | 279.00 |
| Bleu Ral 5010 | DDAD0554 | 310.00 | 279.00 |
| Gris Ral 9006 | DDAD0555 | 310.00 | 279.00 |
| Rouge Ral 3002 | DDAD0564 | 310.00 | 279.00 |
| Orange Ral 2004 | DDAD0565 | 310.00 | 279.00 |

• Rendement théorique maxi : 3000 m²/h.

Balayeuse manuelle





• Charge: 150 kg.

• Structure en acier mécano-soudée : 25 x 25 mm.

• Poignée en tube de Ø 25 mm.

• Plateaux tôle 15/10 ème avec rebord 37 mm. • Dim. plateau tôle: L 710 x l. 410 mm.

 \bullet Dim. hors tout : L 880 x I. 455 x H 895 mm.

• Hauteur des plateaux : 285/585/890 mm. • 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein : Ø 100 mm,

bandage caoutchouc synthétique gris non tachant.

• Poids : 20 kg.

• Coloris : Gris RAL 7024. • Garantie : 5 ans.





partir de

Franco

7 coloris disponibles





-10%



1215.00^{€HT} 89.75







DDAB0057 237.00

Réf.

Remise

Livraison

€ HT



-15%

Franco

l'unité

201.45



Franco

l'unité

177.75







Réf.

Quantité

Remise

Livraison

€ HT



1

-35%

Franco

l'unité






Marchepied mobile repliable

Idéal pour la mise en rayon. Conforme à la Norme NF PIRL 93 353.

- Charge: 150 kg.
- Nombre de marche : 3.
- Hauteur de plancher : 0,75 m.
- Hauteur de travail : 2,55 m.
- · Structure en aluminium avec garde-corps laqué.
- Plancher tôle damier : L 500 x P 400 mm avec plinthes : H 100 mm.
- Marches en tôle damier : P 120 mm.
- Tablette porte-outils : L 450 x P 200 mm.
- Lisse et sous-lisse côté accès : souples à rattrapage de tension.
- Stabilité assurée par 4 patins caoutchouc.

• Système de blocage : 4 roues Ø 50 mm, escamotables à ressort pour blocage automatique à la montée et 2 roues Ø 125 mm





Marchepied fixe repliable

Plan de béquille vertical pour être au plus proche de la zone de travail.

Conforme à la Norme EN 14183 et décret 96333.

- Charge: 150 kg.
- · Structure en aluminium.
- Marches antidérapantes : L 420 x P 200 mm.
- Garde-corps tubulaire repliable : H 600 mm.
- · Sabots anti-dérapants à l'avant.
- Garantie : 5 ans.





| | | - · · · · | | Réf. | Quantité | 1 |
|------------|-----------------------|--------------------|-------|----------|-------------------|---------|
| Nbre de | Hauteur de travail | Dim. fermée | Poids | | Remise | -10% |
| marches | maxi (m) | L x Ep. x H (m) | (kg) | Kei. | Livraison | Franco |
| marches | maxi (m) | (, | | | €HT | l'unité |
| 3 | 2,7 | 0,51 x 0,12 x 1,28 | 6,1 | DDCG1082 | 230.00 | 207.00 |
| 4 | 2,93 | 0,51 x 0,12 x 1,59 | 7,5 | DDCG1083 | 264.00 | 237.60 |

Grue pliante

- · Capacité : 1000 kg.
- Flèche réglable 4 positions : 250 - 500 - 750 et 1000 kg.
- · Pompe hydraulique manuelle.
- · Valve de protection contre la surcharge.
- Extension du bras de 775 à 1940 mm.
- Dim. hors tout : L 1610 x I. 900 mm.



10%

Plate-forme individuelle roulante VELOCE

Normes PIRL NF P 93 353. Décret 2004/924. Ultra mobile: 4 roues auto escamotables.

• Charge utile: 150 kg.

DDBG0618 299.00

- · Structure en aluminium. • Plate-forme: 500 x 400 mm, plinthes:
- H 100 mm.
- · Marches striées antidérapantes :
- P 80 mm.
- Garde-corps rigide 3 côtés.
- Sangles de sécurité à l'arrière.
- Stabilisateurs fixes sur 2, 3 et 4 marches.



| | | | | | | Quantité | 1 |
|------------|------|------------------|----------------|-------|----------|-------------------|---------|
| Nbre de | Haut | Haut plate-forme | Dim. hors tout | Poids | Réf. | Remise | -10% |
| marches | (m) | (m) | i. x n (m) | (kg) | Kei. | Livraison | Franco |
| marches | (, | (, | (, | | | €HT | l'unité |
| 2 | 2,52 | 0,52 | 0,96 x 1,78 | 12,8 | DDCG1169 | 520.00 | 468.00 |
| 3 | 2,71 | 0,71 | 1,08 x 1,98 | 14,8 | DDCG1170 | 586.00 | 527.40 |
| 4 | 2,95 | 0,95 | 1,25 x 2,23 | 17,1 | DDCG1171 | 624.00 | 561.60 |
| 5 | 3,18 | 1,18 | 1,41 x 2,47 | 19 | DDCG1172 | 660.00 | 594.00 |



Coffret d'outillage - 59 pièces

Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

Poignée à cliquet réversible 48 dents, 3/8".
Douilles 3/8": 7 à 24 mm.

• Clés plates mixtes : 8 à 22 mm.

· Clé à molettes.

• Tournevis plats et empreinte PHILIPS

• Jeu de pinces, scie à métaux avec lames.

· Cutter, marteau, clés alène, burins...

• Dim : L 450 x l. 330 x H 130 mm.

· Poids: 8,8 kg.













| A partir de | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 236.00 ^{€HT} | | | | | | |
| 177 €HT | | | | | | |
| .00 | | | | | | |
| l'unité x 3 | | | | | | |
| Franco | | | | | | |

Coffret d'outillage - 116 pièces

Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

• Poignée à cliquet réversible 45 dents, 1/4" et 1/2"

• Douilles 1/4": 4 à 14 mm. Douilles 1/2": 14 à 24 mm.

· Clés plates mixtes : 8 à 22 mm.

• Jeu de pinces, de tournevis, scie à métaux.

· Mètre, niveau, marteau, clés alène, burins.

• Pied à coulisse, clé à molette...

• Dim: L 450 x I. 360 x H 165 mm.

• Poids: 11,5 kg.





| Réf. | Quantité Remise Livraison € HT | 1 et 2 -10% Franco l'unité | 3 et + -25% Franco l'unité |
|----------|---|-------------------------------------|----------------------------|
| DDDM1757 | | 240.30 | 200.25 |



A partir de 370.00^{€H}

33.00 EHT

Franco

Coffre de chantier

Remise

Livraison

€HT

Quantité 1 et 2

-10%

Franco

l'unité

- Capacité : 250 litres.
- Charge: 200 kg.

DDDM1631 236.00

• Coffre en polyéthylène pour le stockage et le transport d'outils.

3 et +

-25%

Franco

l'unité

- Empreintes pour gerbage.
- Superposables en charge jusqu'à 2 pièces.
- Passage de fourches pour chariot élévateur intégré.
- Butée d'arrêt d'ouverture du couvercle.
- Joint d'étanchéité intégré au couvercle.
- · Fermeture par crochets robustes et cadenassables.
- · Poignées intégrées.
- Dim. : L 1200 x l. 600 x H 540 mm.
- Poids: 18 kg.

Options: Bac, cloison, box de rangement, kit de fixation.









| | Quantité | 1 |
|----------|-------------------|---------|
| Réf. | Remise | -10% |
| Kei. | Livraison | Franco |
| | €HT | l'unité |
| DDEI1019 | 290.00 | 261.00 |



Table élévatrice simple ciseau

- Capacité de 150 à 500 kg.
- · Table en acier, peinture époxy simple ciseau.
- · Pompe hydraulique PREMIUM.
- Levée du plateau commandée par pédale.
- Descente proportionnelle par poignée située en haut de l'arceau de poussée.
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein.
- Garantie : 1 an pièces.



| | Dim. | | -14 | | | Quantité | 1 |
|----------|------------|------------------------|------------------------|------|-----------|-----------|---------|
| Capacité | plateau | Dim hors tout L x l | Elévation mini/maxi | | ı Réf. | Remise | -10% |
| (kg) | Lxl | (mm) | (mm) | (mm) | Kei. | Livraison | Franco |
| | (mm) | () | (******) | (, | | € HT | l'unité |
| 150 | 700 x 450 | 950 x 450 | 265/755 | 1000 | DDCD0556 | 370.00 | 333.00 |
| 250 | 830 x 500 | 1010 x 500 | 330/910 | 1100 | DDCD0544 | 500.00 | 450.00 |
| 500 | 1010 x 520 | 1185 x 520 | 435/1000 | 1130 | DDCD0574 | 615.00 | 553.50 |























Touret à meuler

Meule/Brosse métallique ou à Bande/Meule Equipé d'un arrêt coup de poing et d'un interrupteur



| Touret | Tension d'alimentation (V) | Puissance moteur (W) | Sortie aspiration Ø (mm) | Réf. | Quantité Remise Livraison € HT | 1 -15% Franco l'unité |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------|---|--------------------------------|
| Meule / brosse | 230 mono | 450 | 36 et 100 | DDDM1220 | 378.00 | 321.30 |
| A bande / meule | 400 Tri | 500 | 36 | DDDM1771 | . 633.00 | 538.05 |
| | | | | | *Do | ont D.E.E.E. |

Pistolet de graissage électrique 20 V / 2.0 Ah

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C. Vide jusqu'à 7 cartouches avec 100 bars de contre pression.

- Pression maxi: 680 bar / 10,000 psi.
- Indicateur de charge de la batterie.
- 2 vitesses de transfert réglables.
- Eclairage LED de la zone de lubrification.
- Remplissage: Cartouche 400 g selon DIN 1284, système de remplissage de graisse ou graisse en vrac.

- 2 batteries lithium-ion 20 V / 2.0 Ah.
- 1 chargeur de batterie avec indicateur : 230 V.
- 1 flexible de distribution haute pression avec ressort anti-flexion 11 × 1000 mm.
- 1 agrafe de précision.
- Réducteur, \dot{G} 1/8" f, M 10 × 1 m & NPT 1/8" f,
- $M 10 \times 1 m$.
- · Mallette de transport.

Option sur demande :

Kit adaptateur pour cartouche à visser.









Perceuse d'établi sur colonne

Equipée d'un interrupteur coup de poing avec bobine anti-redémarrage.

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Puissance: 0.55 Kw. • Nbre de vitesse : 12.
- Plage de vitesses : 290-2300 tpm.
- Capacité perçage taraudage : 16 mm.
- · Course de broche : 85 mm.
- · Cône: CM2.
- Table à rainures croisées dim.: 265 x 265 mm.
- Mandrin autoserrant : 16 mm.
- · Protecteur mandrin asservi.
- Poids : 76 kg.



848.00^{€H1} .80 Franco

Armature LED - IP 65

Utilisation intérieure : Entrepôts, usines, ateliers, installations sportives...

Puissance : 100 - 150 et 200 Watts.

Remplacement des cloches : 250 - 400 W HID.

- · Boîtier aluminium.
- · Angle de faisceau : 110°.
- Indices de protection : IP 65 Choc IK08.
- Fonctionnement : de -40° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Tension : AC100-277 V.
- · Livrée avec câble : L 30 cm.
- Performance énergétique : A++.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K. · Coloris boîtier : Noir.
- Bague de fixation incluse.
- Garantie : 6 ans.



A partir de 215.00€

Franco



| | | | | | Quantité | 1 |
|-----------|------------------|----------------------|-------|----------|-------------------|---------|
| Puissance | Flux | Dim boîtier Ø x H | Poids | Réf. | Remise | -20% |
| (W) | lumineux (Lm) | ухп (mm) | (kg) | Kei. | Livraison | Franco |
| | (2) | (, | | | € HT | l'unité |
| 100 | 15 000 | 250 x 178 | 2,6 | DDDN1407 | 215.00 | 172.00 |
| 150 | 22 500 | 300 x 181 | 3,2 | DDDN1408 | 258.00 | 206.40 |
| 200 | 30 000 | 345 x 183 | 4,4 | DDDN1409 | 328.00 | 262.40 |

Quantité Remise

-15%




Casier individuel monobloc Assemblage vertical par clavettes et horizontal par vis.

- 2 largeurs : 300 ou 400 mm.
- Corps, portes et socles en tôle 6/10ème.
 Bords repliés.
- 1 tringle munie de 2 crochets.
- Porte-étiquette.
- Fente courrier : L.180 x H.10 mm.
- Aération par perforations sur la porte.
- 2 renforts de porte horizontaux.Fermeture par moraillon porte-cadenas

(anse Ø 6 mm). Coloris :

• Corps Gris RAL 7035.





30%

Par 10



-10%

A partir de

A partir de

4.30

l'unité par 10

Franco

€HT

89.00€

| | | Quantité | 1 à 3 | 4 à 9 | 10 et + | |
|------------------------|----------|-----------|---------|---------|---------|------|
| Dim. ext. L x P x H | Réf. | Remise | - | -15% | -30% | Dont |
| (mm) | nei. | Livraison | Franco | Franco | Franco | EC* |
| () | | €HT | l'unité | l'unité | l'unité | |
| 300 x 500 x 875 | DDDE0602 | 89.00 | 89.00 | 75.65 | 62.30 | 0.33 |
| 400 x 500 x 875 | DDDE0603 | 99.00 | 99.00 | 84.15 | 69.30 | 0.39 |

Penderie séchante

Elle permet de sécher simultanément vêtements de travail,

paires de chaussures, bottes ou gants. Idéale pour le BTP, services techniques,

parcs et jardins...
• Penderie séchante pour 10 personnes.

- Tôle galvanisée avec rideaux lames PVC translucide.
- Système de ventilation d'air chaud, 2 moteurs.
- Séchage : 1 à 4 heures maximum.
- Temporisation : arrêt automatique
- au bout de 4 heures.
- Puissance : 1600 W 220 V.
- \bullet Dim. L 1550 x P 500 x $\,$ H 1970 mm.

Option OFFERTE:

Support 10 paires de gants : valeur 110 €.



-25%







Armoire portes battantes

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 8/10ème.
- Ouverture des portes à 125°
- Portes battantes avec renfort oméga.
- Fermeture 3 points par poignée encastrée avec serrure 2 clés.
- Tablettes zinguées réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- · Charge par tablette: 65 kg.
- Coloris : corps et portes gris RAL 7035.



| | | | Quantité | 1 | |
|-----------|--------|-------------------------|--|--|--|
| | Charge | Dóf | Remise | -10% | Dont |
| tablettes | (kg) | Rei. | Livraison | Franco | EC* |
| | | | € HT | l'unité | |
| 2 | 300 | DDDC0542 | 340.00 | 306.00 | 0.61 |
| 4 | 500 | DDDC0543 | 420.00 | 378.00 | 0.97 |
| | 2 | de (kg) tablettes 2 300 | de Charge Réf. tablettes (kg) DDDC0542 | Nbre charge de (kg) Réf. Remise Livraison 2 300 DDDC0542 340.00 | Nbre de (kg) Réf. Remise -10% Livraison Franco € HT l'unité 2 300 DDDC0542 340.00 306.00 |

Écran de protection en plexiglas

Idéal pour la protection des personnes recevant du public, comptoirs, bureaux, tables, cloisonnements, étalages.....


• En plexiglas incolore : Ep. 3 mm.

DDDE0608 1765.00 1 323.75 2.85


• 2 pieds renforcés.

2 modèles :

- Écran plat + pieds : P 200 mm.
- Écran convexe avec passe documents :







Autres modèles.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

| | | | | Quantité | 1 |
|---|---------|---------------|----------|-----------|---------|
| | Modèle | Dim. L x H | Réf. | Remise | - |
| | Modele | (mm) | | Livraison | Franco |
| | | () | | €HT | l'unité |
| | Plat | 600 x 418 | DDJD0548 | | 125.00 |
| ı | Plat | 800 x 600 | DDJD0549 | | 135.00 |
| | Convexe | 475 x 805 | DDJD0550 | | 135.00 |
| | Convexe | 805 x 605 | DDJD0551 | | 145.00 |
| 4 | Convexe | 1005 x 805 | DDJD0552 | | 160.00 |

























-15%

Chauffage mobile rayonnant électrique

Halogène à quartz.

Pour chauffer une zone ou un poste de travail,

dans un lieu couvert.

• Surface couverte : 2 à 7 m². • Puissance réglable : 1500/3000 W.

• Intensité maxi : 13 A.

· Alimentation: 230 V monophasé. • Dim. L 590 x I. 600 x H 870 mm.

• Poids: 12 kg.



| | Quantité | 1 |
|----------|-----------|---------|
| Réf. | Remise | -15% |
| кет. | Livraison | Franco |
| | €HT | l'unité |
| DDDJ1024 | 520.00 | 442.00 |

-10%

Franco

520.00€HT

Convecteur mobile

- Puissance: 2000 W.
- · Thermostat réglable. • 3 allures de chauffe.
- Fonction Turbo.
- · Poignée de transport.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- · Pieds support.
- Dim. : L 610 x P 205 x H 380 mm.
- Poids: 3,14 kg.
- Garantie : 2 ans.



| Réf. | Quantité | 1 |
|----------|------------------------------------|--------------|
| | Remise | -10% |
| | Livraison | Franco |
| | €HT | l'unité |
| DDJJ1109 | 1109 59.00 53.10 | |
| | *D | ont D.E.E.E. |

59.00^{cH} Franco

Chauffage mobile air pulsé au fuel, gasoil, pétrole, GNR

Combustion directe.

Pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher...

S'utilise à l'extérieur ou dans les locaux bien ventilés.

- Puissance calorifique : 29 Kw.
- Débit d'air à 70° : 950 M³/H.
- Réservoir de carburant intégré avec jauge : 44 l.
- Consommation fuel maxi: 2,3 kg/h.
- Alimentation 230 V- 50 Hz.
- · Pompe fuel basse pression.
- Dim. : L 1075 x l. 480 x H 610 mm. • Poids à vide : 25 kg.



| Réf. | Quantité | 1 |
|----------|-------------------|---------|
| | Remise | -15% |
| | Livraison | Franco |
| | €HT | l'unité |
| DDDJ0908 | 647.00 | 549.95 |

647.00^{€HT} Franco

-10%

-15%

Radiateur à bain d'huile

- Puissance: 2300 W.
- Thermostat mécanique réglable.
- 3 allures de chauffe.
- · Protection anti-surchauffe.
- · Poignée de transport.
- Enrouleur de cordon.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- 4 roues pour un déplacement plus facile.
- Dim. L 515 x P 230 x H 540 mm.
- Poids: 10,8 kg.
- Garantie : 2 ans.



| | Quantité | 1 |
|----------|------------------|---------------|
| Réf. | Remise | -10% |
| кет. | Livraison | Franco |
| | €HT | l'unité |
| DDJJ1094 | 87.00 | 78.30 |
| | *[| Dont D.E.E.E. |

Franco



Table de travail mobile

- 2 plateaux.
- Structure en tube acier soudée 30 x 30 mm.
- Plateaux mélaminés blancs : Ep 19 mm, avec champs PVC.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 à frein, caoutchouc non tachant.
- · Coloris : Bleu laqué.

Options sur demande :

- · Pieds avec vérins réglables.
- Tablette sur glissière.
- Tiroir en acier peint et coloris blanc laqué ou tout inox.



| Dim. | | Quantité | 1 |
|-------------------|----------|-------------------|---------|
| Lx I x H | Réf. | Remise | -5% |
| (mm) | Rei. | Livraison | Franco |
| () | | €HT | l'unité |
| 600 x 400 x 910 | DDDA0560 | 268.00 | 254.60 |
| 1500 x 700 x 910 | DDDA0561 | 434.00 | 412.30 |
| 1800 x 600 x 910 | DDDA0562 | 453.00 | 430.35 |
| 2000 x 700 x 910 | DDDA0104 | 496.00 | 471.20 |
| 2000 x 800 x 910 | DDDA0563 | 535.00 | 508.25 |
| 2000 x 1000 x 910 | DDDA0564 | 586.00 | 556.70 |

Table 1 plateau sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

| A partir de | |
|-----------------------|--|
| 268.00 ^{€HT} | |
| 2E1 €HT | |
| 434 .60 | |
| | |
| Franco | |

Établi

5%

Conforme à la Norme XPD 65762.

• Charge : 500 Kg uniformément répartie.

2 pieds échelles en tube 40 x 40 en acier 25/10ème

avec embouts en plastique anti-poinçonnement des sols.

- 3 traverses horizontales en acier plié en U 40 x 60 x 40 mm.
- · Plateau multiplis hêtre 24 mm et mélaminé 19 mm.
- · Hauteur sous plateau : 800 mm.
- Coloris: Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Garantie : 5 ans.

Options:

- Blocs 1, 2 ou 3 tiroirs.
- Installation à droite ou à gauche de l'établi.
- · Glissières télescopiques à extension totale.
- · Fermeture centralisée.
- Dimensions utiles d' un tiroir : L 370 x P 550 x H 70 mm.
- Coloris corps et façade : Gris RAL 7035.



212.00€HT

€HT

A partir de

-20%



| | | | Quantité | 1 | |
|-------------------|-----------------|----------|-------------------|---------|------|
| Dim. L x l x H | Plateau | Réf. | Remise | -20% | Dont |
| (mm) | rialeau | nei. | Livraison | Franco | EC* |
| (11111) | | | €HT | l'unité | |
| 1200 x 750 x 819 | Mélaminé 19 mm | DDDA0633 | 317.00 | 253.60 | 2.97 |
| 1500 x 750 x 819 | Mélaminé 19 mm | DDDA0634 | 337.00 | 269.60 | 3.42 |
| 1200 x 750 x 824 | Multiplis 24 mm | DDDA0625 | 319.00 | 255.20 | 3.51 |
| 1500 x 750 x 824 | Multiplis 24 mm | DDDA0626 | 334.00 | 267.20 | 4.14 |

Fauteuil synchrone moyen dossier

- Charge maxi: 120 kg.
- Dossier résille et assise en tissu microperforé noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 60 mm, densité 30 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 440 à 550 mm.
- · Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur.





Siège ergonomique polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761. • Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.

Assise dynamique inclinable asynchrone.

• Réglage en hauteur par lift à gaz.

• Assise polyuréthane pastillé : l. 410 x P 390 mm. • Dossier polyuréthane pastillé : I. 390 x H 260 mm.



| | | | Quantité | 1 | |
|---------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|---------|------|
| Modéle de | Modèle H. de de réglage Réf. | Remise | -15% | Dont | |
| siège | de réglage (mm) | Rei. | Livraison | Franco | EC* |
| Siege | () | | €HT | l'unité | |
| Sur patins | 470 à 670 | DDDF0720 | 212.00 | 180.20 | 1.35 |
| Sur patins | 550 à 810 | DDDF0721 | 218.00 | 185.30 | 1.49 |
| Sur roulettes | 470 à 670 | DDDF0722 | 212.00 | 180.20 | 1.35 |
| Sur patins + repose pieds | 550 à 810 | DDDF0723 | 240.00 | 204.00 | 1.89 |



Réf.

Quantité Remise

Livraison

€HT



-10%

Franco

l'unité

225.00



1.72





Franco













Barrière de sécurité amovible

Socle à lester avec eau ou sable jusqu'à 36 kg. Utilisation intérieure et extérieure.

- Fabriquée en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.
- · Assemblage facile par emboîtage.
- Manutention par chariot élévateur ou transpalette.
- Dim. : L 1000 x I. 250 x H 1000 mm.
- Poids à vide : 6 kg.
- Poids lesté : 36 kg.
- · Coloris : rouge, jaune, noir, blanc.





| | | Quantité | 1 |
|---------|----------|-------------------|---------|
| Coloris | Réf. | Remise | -20% |
| Coloris | кет. | Livraison | Franco |
| | | €HT | l'unité |
| Rouge | DDJF1440 | 130.00 | 104.00 |
| Jaune | DDJF1441 | 130.00 | 104.00 |
| Noir | DDJF1442 | 130.00 | 104.00 |
| Blanc | DDJF1443 | 130.00 | 104.00 |



Poteau sur socle métal

Pour délimiter des zones de stockage, travaux, chantiers... Socle fixe Ø 310 mm.

- · Hauteur: 900 mm.
- Structure socle et tube en acier : Ø 50 mm.
- Passage de chaîne en continu ou non par 2 encoches boutonnières.



| | | Quantité | 1 |
|---------------|----------|------------------|---------|
| 0.1. | Dáf | Remise | -15% |
| Coloris | Réf. | Livraison | Franco |
| | | €HT | l'unité |
| Blanc | DDJF1115 | 55.00 | 46.75 |
| Jaune / Noir | DDJF1116 | 60.00 | 51.00 |
| Blanc / Rouge | DDJF1117 | 60.00 | 51.00 |



Bac de rétention sur rayonnage

Rayonnage métallique galvanisé à chaud. 3 niveaux de bacs de rétention.

- Capacité de rétention : 100 litres par bac.
- Charge admissible par niveau : 320 kg.
- Dim. bac de rétention : L 1420 x l. 510 x H 160 mm.
- Caillebotis en acier galvanisé à chaud.
- Dim. hors tout : L 1520 x I. 510 x H 1800 mm.
- Longerons en partie arrière pour éviter la chute des bidons.

Bac de rétention Caillebotis en acier galvanisé.

• Capacité de rétention de 300 et 475 litres.

- Bac de rétention : 2 ou 4 fûts.
- En polyéthylène haute densité, traités U.V.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Coloris : jaune.



Elément départ composé de :

- 2 échelles.
- 6 lisses.
- 3 longerons.
- 3 bacs de rétention avec caillebotis.

Elément suivant composé de :

- 1 échelle.
- 6 lisses.
- 3 longerons.
- 3 bacs de rétention avec caillebotis.







| A partir de | | |
|-----------------------|--|--|
| 678.00 ^{€HT} | | |
| E76 €HT | | |
| J / U .30 | | |
| l'élément départ | | |
| Franco | | |

| O |
|---|

| | - · · · · · | | | | | Quantité | 1 |
|----------------|-------------------|---|-----------|---------------|----------|-------------------|--------|
| Capacité de | Dim. hors tout | Dim. hors tout Volume de Charge Poids L x I. x H rétention statique (kg) Réf. | Dóf | Remise | -15% | | |
| fûts | (mm) | (1) | (kg) | que (kg) Kei. | Rei. | Livraison | Franco |
| 1413 | (, | (-) | (kg) (3) | | €HT | l'unité | |
| 2 fûts | 1300 x 700 x 560 | 300 | 500 | 25 | DDGB0409 | 230.00 | 195.50 |
| 4 fûts | 1290 x 1290 x 470 | 475 | 1000 | 35 | DDGB0410 | 327.00 | 277.95 |



Rayonnage tubulaire léger

Rayonnage polyvalent et modulable.

Il répond aux différents besoins de stockage légers : ateliers, magasins, réserves, entrepôts industriels....

- Structure et tablettes en acier résistant, finition époxy bleu pour les montants et gris clair pour les tablettes.
- Finition et stabilité des tablettes (système breveté).
- Livré en kit, facile à monter par simple emboîtement, pas de perçage, pas de vis, pas de boulon, réglable tous les 5 cm.
- Garantie: 5 ans.





A partir de

125.00





Autres dimensions : consultez votre partenaire D-Direct.

Montage très facile par simple emboîte

| Élément | Dim. L x P x H (mm) | Nbre de tablettes | Charge / tablette (kg) | Réf. | Quantité Remise Livraison € HT | 1 - - l'élémen | Dont EC* |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|---|--------------------------------|-------------|
| Départ | 1000 x 400 x 2000 | 6 | 136 | DDEA1554 | | 125.00 | 0.60 |
| Suivant | 1000 x 400 x 2000 | 6 | 136 | DDEA1555 | | 105.00 | 0.50 |
| Lot de 6 isorels : L 1000 x P 400 mm | | | | DDEA1556 | | 18.00 | 0.81 |
| Départ | 1000 x 600 x 2000 | 5 | 182 | DDEA1557 | | 136.00 | 0.66 |
| Suivant | 1000 x 600 x 2000 | 5 | 182 | DDEA1558 | | 118.00 | 0.56 |
| Lot de 5 isorels : L 1000 x P 600 mm | | | | DDEA1559 | | 22.00 | 1.01 |

Lot d'isorels uniquement vendu avec le rayonnage

Palette perdue en plastique recyclé

- 9 plots.
- Injectée à partir de matières plastiques recyclées.
- · Résistante aux acides, solvants, insectes et bactéries.
- Conditionnée par : 10 et +.



A partir de
20.20^{cHT}
18 €HT
18 l'unité par 10
Franco

-10%



| | | | | Quantité | 1 | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------|------|----------|------------------|---------|--------|------|--|
| Dim. L x l x H | Charge | migue statique Polas póf | | | | Dáf | Remise | -10% | |
| (mm) | dynamique (kg) | (kg) | (kg) | Kei. | Livraison | Franco | | | |
| (111111) | (146) | (1/6/ | | | €HT | l'unité | | | |
| 1200 x 800 x 140 | 1000 | 1500 | 5,2 | DDEH0921 | 20.20 | 18.18 | | | |
| 1200 x 1000 x 140 | 1000 | 1800 | 6,3 | DDEH0922 | 23.60 | 21.24 | | | |
| | | | | | | | | | |

Station de ravitaillement gasoil mobile Pompe électrique à brancher sur batterie 12 V.

- Capacité : 210 litres.
- Cuve en polyéthylène simple paroi conforme ADR.
- Support pistolet.
- Bouchon de remplissage.
- Soupape de surpression et d'aération.
- Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide.
- Passage de sangles pour arrimer la cuve.
- Pompe électrique auto-amorçante 12 V.
- Débit : 45 l/min.
- Pistolet automatique.
- 4 m de câble électrique.
- 4 m de flexible de distribution.
- Dim. : L 790 x I. 600 x H 690 mm.
- Poids : 24 kg.

Options:

• Compteur digital.

• Capot de protection.



| | Quantité | 1 | | |
|----------|----------------|---------|--|--|
| Réf. | Remise | -15% | | |
| Kei. | Livraison | Franco | | |
| | €HT | l'unité | | |
| DDEE0852 | 460.00 | 391.00 | | |
| | *Dont D.E.E.E. | | | |

























Rayonnage à palettes

Pour le stockage de charges lourdes sur palettes. Adapté au secteur industriel, logistique, négoce... Conforme à la réglementation EN 15512

pour la conception des rayonnages statiques à palettes.

. Échelles : Formées de montants, pieds et diagonales profilés à froid, ensemble à assembler par boulonnage.

- Hauteur: 4800 mm.
- Profondeur: 1100 mm.

• Coloris : époxy bleu RAL 5001 pour les montants, pieds et diagonales galvanisés.

Sur demande : échelles totalement galvanisées

sans plus value.



- + goupilles de sécurité :
- · Longueur standard: 2700 mm. · Charge par niveau: 3124 kg.
- Section: 140 x 50 mm.
- Réglage au pas de 50 mm.
- Coloris : époxy orange RAL 2004.

Vendu en Kit pour 3 niveaux porteurs :

• Élément départ :

Composé de 2 échelles avec platines

+ 6 lisses + goupilles.

• Élément suivant :

Composé d'1 échelle avec platines

+ 6 lisses + goupilles.

Les échelles sont livrées avec 2 pieds dim. :

180 x 130 x 6 mm + boulons.

Livré à monter.





Poteau flexible

Idéal pour protéger machines et murs d'entrepôts. Reprend sa forme initiale après l'absorption d'un choc.

- Fabriquée en plastique spécial à base de polymères.
- Utilisation intérieure et extérieure.
 Résistance testée : 2000 kg/2000 Joules.
- Poteau: H 516 760 ou 1200 x Ø 200 mm.
- Platine: L 225 x l. 225 mm.
- Montage facile à l'aide des fixations incluses.

·10%



| | | | Quantité | 1 |
|---------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| Hauteur | Hauteur Poids (mm) (kg) | Réf. | Remise | -10% |
| (mm) | | Kei. | Livraison | Franco |
| | | | | l'unité |
| 516 | 10,8 | DDEJ0398 | 210.00 | 189.00 |
| 760 | 12,5 | DDEJ0399 | 245.00 | 220.50 |
| 1200 | 15.5 | DDEJ0400 | 297.00 | 267.30 |

Protection échelles de rayonnage

Sa forme incurvée permet de détourner l'impact, mais sa flexibilité lui permet également d'absorber un choc direct en réduisant considérablement ses effets sur le montant vertical touché.

- Fabriquée en plastique spécial à base de polymères.
- Pas de vissage ni de perçage : pose facile par clipsage.
- · Utilisation intérieure et extérieure.
- Résistance testée : 400 Joules.
- Pour largeur de montants :

75-100 et 100-125 mm.

· Hauteur standard: 400 et 600 mm.

• Garantie : 1 an.







| | | | Quantité | 1 | 3 à 9 | 10 et + |
|---------|-----------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| Hauteur | ır Pour échelle | | | - | -5% | -25% |
| (mm) | largeur (mm) | Réf. | Livraison | - | Franco | Franco |
| | () | | €HT | l'unité | l'unité | l'unité |
| 400 | 75-100 | DDEJ0351 | | 26.00 | 24.70 | 19.50 |
| 400 | 100-125 | DDEJ0352 | | 26.00 | 24.70 | 19.50 |
| 600 | 75-100 | DDEJ0336 | | 39.00 | 37.05 | 29.25 |
| 600 | 100-125 | DDEJ0337 | | 39.00 | 37.05 | 29.25 |





Kit cerclage feuillard polypropylène de 12 mm Kit comprenant :

- 1 dévidoir mobile.
- 1 combiné de cerclage.
- 1 carton de 2000 chapes galvanisées.

• 2 bobines de feuillard polypropylène dim. : I. 12 x Ep. 0,55 mm x 3000 m.





Kit cerclage feuillard textile de 13 mm

Kit comprenant :

- 1 dévidoir portable.
- 1 tendeur de 10 à 19 mm.
- 1 carton de 1000 boucles métal autobloquantes.
- 2 bobines de feuillard tressé : l. 13 mm x L 1100 m.

· Résistance : 380 kg.





OFFRE SPÉCIALE





36 aérosols FLUO TP ACHETÉS

soit 3 cartons de 12 aérosols en 500 ml, à la couleur ou panachés par carton

= 1 canne OFFERTE* (DDJE0590)

*valeur : 48 €

36 aérosols + 1 canne offerte 212.40^{€HT} soit l'aérosol : 4.72 €HT **Franco**

Traceur de chantier fluo TP

Durée de marquage élevée : jusqu'à 12 mois selon supports. Utilisation: BTP, voiries, installations électriques...

- Excellente adhérence y compris sur supports humides.
- Capot de sécurité breveté à la couleur de la peinture.
- · Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : 20°C à 50°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- Contenance: 650 ml (brut) 500 ml (net).
- Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.



Pour aérosols 500 et 750 ml.

| - | | |
|---------|----------|------------------------|
| Coloris | Réf. | Prix € HT l'aérosol |
| Rouge | DDJE0507 | 5.90 |
| Orange | DDJE0508 | 5.90 |
| Jaune | DDJE0509 | 5.90 |
| Bleu | DDJE0510 | 5.90 |
| Vert | DDJE0511 | 5.90 |
| Cerise | DDJE0512 | 5.90 |
| Violet | DDJE0592 | 5.90 |



Prix €HT Réf. l'unité **DDJE0590** 48.00

Tendeur à batterie sans chape Pour feuillard polyester ou polypropylène de 12 à 16 ou 16 à 19 mm.

- Efficacité de la soudure 85 %, temps de 1 à 5 secondes.
 Batterie rechargeable : BOSCH Li-ion 18 V 5 Ah.
- · Moteur BRUSHLESS.
- Panneau de commande à touches digitales programmables.
- Tension automatique. Poignée de libération du feuillard.
- Soudure par friction/fusion, coupure parfaite.
- Dim . : L 330 x l. 150 x H 125 mm.
- Poids avec batterie: 3,6 kg.
- · Livré avec chargeur et batterie.



| Largaur da | | | Quantité | 1 | |
|-------------------------|----------|----------|--------------------|----------|------|
| Largeur de feuillard | tension | | | Remise | -10% |
| (mm) | (kg) | nei. | Livraison | Franco | |
| () | (6) | | €HT | l'unité | |
| 12 à 16 | 10 à 250 | DDFD0429 | 2155.00 | 1 939.50 | |
| 16 à 19 | 40 à 400 | DDFD0430 | 2155.00 | 1 939.50 | |



10%



A partir de 155.00^{€H} Franco

























| | | Corps : Gris Couvercle : Gris | Corps : Gris Couvercle : Vert | Corps : Gris Couvercle : Bleu | Corps : Gris Couvercle : Rouge | Corps : Gris Couvercle : Jaune | | |
|----------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|
| | Bio Louis | | | | | | Quantité | 1 |
| Capacité | Dim. hors tout L x P x H | Réf. | Réf. | Réf. Réf. Réf. | Réf. | Remise | - | |
| (1) | (mm) | IVCI. | ivei. | ivei. | ivei. | nei. | Livraison | Franco |
| | , | | | | | | €HT | l'unité |
| 120 | 480 x 550 x 960 | DDGI1611 | DDGI1613 | DDGI1615 | DDGI1617 | DDGI1619 | | 65.00 |
| 240 | 580 x 725 x 1075 | DDGI1612 | DDGI1614 | DDGI1616 | DDGI1618 | DDGI1620 | | 85.00 |

Balance compacte

Applications : industrielles et milieu sec. • Fonctions : Tare, poids net et brut, mise à zéro.

- Plateau en acier inoxydable et boîtier en ABS.
- Niveau à bulle, pieds réglables, capot de protection.
- Écran : Leds rouges, hauteur des chiffres 15 mm.
- Alimentation : adaptateur 12 V./800 mA.
- Batterie interne rechargeable : 6 V./5 Ah.
- Autonomie: 20 heures.
- Indice de protection : IP 54.
- Garantie : 1 an.



Caisse palette couleur

Pour le transport et le stockage de toutes sortes de produits. Résistante aux acides, bases, graisses, produits chimiques...

- · Capacité : 615 litres.
- Fabriquée en polyéthylène HDPE.
- 3 semelles, fond et côtés pleins.
- Dim. hors tout : L 1200 x I. 1000 x H 780 mm.
- Dim. utiles : L 1120 x l. 920 x H 606 mm.
- Utilisations de : 20°C à + 60°C.
- Empilage maxi : 8 pièces.
- Charge maxi : 510 kg.
- · Charge au gerbage maxi: 5000 kg.
- Poids: 37,5 kg.







| Portée | Précision | Plateau L x l. | Poids | Réf. | Quantité Remise | 1 -25% |
|--------|-----------|-------------------|-------|----------|--------------------|--------------|
| (kg) | (g) | (mm) | (kg) | Kei. | Livraison | Franco |
| , | | (111111) | (1.6) | €HT | l'unité | |
| | | | | | CIII | Turrice |
| 3 | 0,2 | 305 x 230 | 4,2 | DDFJ1022 | 215.00 | 161.25 |
| 6 | 0,5 | 305 x 230 | 4,2 | DDFJ1023 | 215.00 | 161.25 |
| 15 | 1 | 305 x 230 | 4,2 | DDFJ1024 | 215.00 | 161.25 |
| 30 | 2 | 305 x 230 | 4,2 | DDFJ1025 | 215.00 | 161.25 |
| | | | | | *D | ont D.E.E.E. |



| | | Quantite | | 2 61 7 |
|---------|-----------------|-----------|---------|---------|
| Coloris | Réf. | Remise | - | -20% |
| Coloris | | Livraison | Franco | Franco |
| | | €HT | l'unité | l'unité |
| Gris | DDEI1154 | | 216.00 | 172.80 |
| Rouge | DDEI1155 | | 232.00 | 185.60 |
| Bleu | DDEI1156 | | 232.00 | 185.60 |
| Jaune | DDEI1157 | | 232.00 | 185.60 |
| Vert | DDEI1158 | | 232.00 | 185.60 |






Armoire sécurisée pour portables/tablettes

Idéale pour les établissements scolaires, salles de formation, les salons professionnels afin de recharger les ordinateurs portables, tablettes, téléphones en toute sécurité.

- Existe en colonne 5 et 10 cases.
- Corps monobloc: Ep. 12/10ème, porte: Ep. 20/10ème.
- Porte indégondable avec pli de tôle anti-effraction.
- Case dim. int. utile: L 349 x P 474 x H 162 mm.
- Fermeture par serrure à clé individuelle non reproductible.
- Events d'aération à l'arrière de chaque case.

• Alimentation : prise 220 V dans chaque case.





| Nbre de cases | Dim. L x P x H (mm) | Réf. | Quantité Remise Livraison € HT | 1 -15% Franco l'unité | Dont EC* |
|---------------------|---------------------------|----------|---|--------------------------------|-------------|
| 5 | 400 x 500 x 900 | DDHH0892 | 570.00 | 484.50 | 1.02 |
| 10 | 400 x 500 x 1800 | DDHH0893 | 853.00 | 725.05 | 1.98 |

Déshumidificateur mobile

Permet de sécher rapidement ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux.

- Fonctionnement automatique piloté par hygrostat intégré.
- Récupération des condensats dans des réservoirs extractibles intégrés aux appareils avec sécurité anti débordement, ou évacuation directe par
- Filtres sur aspiration d'air.Alimentation : 230 V/50 Hz.
- Capacité maxi : 21 litres/jour. • Débit d'air maxi : 240 m3/h.
- Capacité du réservoir : 4,7 litres.
- Dim. hors tout : L 355 x I. 305 x H 580 mm.
- Poids: 19 kg.



| Réf. | Quantité Remise Livraison | 1 -20% Franco |
|----------|---------------------------------|---------------------|
| | €HT | l'unité |
| DDJJ1072 | 368.00 | 294.40 |









Votre partenaire vous offre le catalogue général (548 pages). Rendez-vous sur d-direct.fr











Armoire monobloc double rangement

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute avec porte-cintres + 3 1/2 tablettes.
- · Aération perforée au dos de l'armoire.
- Fermeture 3 points par serrure à clé. • Dim. : L 800 x P 490 x H 1800 mm. Coloris:

Corps gris RAL 7035.

-15%



Bobine ouate chamois micro gaufré collé

Très résistante et très absorbante. • Qualité : Micro gaufré collé.

- 2 plis de 20 g/m².
- Type 1000 formats : 210 x 250 mm.
- Poids de la bobine : 1,5 kg.

Conditionnée par :

- · Lot de 2 bobines.
- · Palette de 200 bobines.





| Décimation | Réf. | Quantité | 1 | 1 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Remise | - | -15% |
| Désignation | | Livraison | - | Franco |
| | | €HT | la bobine | la bobine |
| Lot de 2 bobines type 1000 formats | DDIA0110 | - | 5.60 | - |
| Palette de 200 bobines type 1000 formats | DDIA0111 | 4.35 | - | 3.70 |

Bobine ouate blanche micro gaufré collé Agrée contact alimentaire.

Très résistante et très absorbante.

- · Qualité : Micro gaufré collé.
- 2 plis de 19 g/m².
- Type 1000 formats: 210 x 250 mm.
- Poids de la bobine : 1,45 kg.

Conditionnée par :

· Lot de 2 bobines. • Palette de 200 bobines.



| D() | D.'. | Quantité Remise | 1 - | 1 -15% |
|--|----------|--------------------|-----------|-----------|
| Désignation | Réf. | Livraison | - | Franco |
| | | €HT | la bobine | la bobine |
| Lot de 2 bobines type 1000 formats | DDIA0114 | - | 5.90 | - |
| Palette de 200 bobines type 1000 formats | DDIA0115 | 4.55 | - | 3.87 |











20%









Chaussure de sécurité

Utilisation: BTP, logistique, transport, artisanat, espaces verts...

- Norme: EN ISO 20345 S3-SRC.
- · Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
- Embout anti-choc composite 200 J.
- Languette EFP avec soufflet.
- Doublure textile.
- Semelle intérieur anatomique en PU préformé.
- · Semelle intercalaire anti-perforation textile.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Fermeture : lacets et boucles textile.
- · Coloris: marron, noir.
- Pointures : du 39 au 47.



| Réf. | Quantité | 1 |
|----------|------------------|----------|
| | Remise | -10% |
| | Livraison | - |
| | € HT | la paire |
| DDHC0491 | 59.50 | 53.55 |

-10%

Gants spécial grand froid

La formule unique de ce revêtement permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C.

- 2 couches. Enduction HPT.
- Support extérieur tricoté une pièce en polyamide.
- Doublure molletonnée chaude.
- · Poignet élastique.
- Traitement Actifresh®.
- lauge 15.







| | Quantité | 5 |
|----------|-----------|----------|
| D 4f | Remise | -20% |
| Réf. | Livraison | - |
| | €HT | la paire |
| DDHB0253 | 6.80 | 5.44 |



-20%

Chiffons triés blancs

Très bonne absorption et très résistant. Utilisés pour tous les essuyages y compris avec des solvants.

- Chiffons triés issus du recyclage textile.
- Types : Mélange tissé et jersey blanc.
- Absorption : XXXX.
- Essuyage : XXX.
- Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
- Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.

Gel microbilles

Non solvanté. Conforme NFT 73101. Pour les mains souillées par les cambouis, graisses, goudrons, peintures, colles...

- Crème orange avec Microbilles.
- · Odeur agrume.
- Bidon: 3 litres avec pompe distributrice.
- Conditionné par 4 bidons.

Sac poubelle Résistant pour la collecte des déchets.

· Capacité : 110 litres.

- Matière : Polyéthylène Basse Densité.
- · Coloris : Noir.
- · Le carton de 200 sacs.





| Réf. | Quantité | 1 | 48 |
|----------|-----------|--------|--------|
| | Remise | - | -15% |
| | Livraison | - | Franco |
| | €HT | le sac | le sac |
| DDIA0250 | | 23.00 | - |
| DDIA0251 | 18.20 | _ | 15.46 |





| Réf. | Quantité | 4 |
|----------|-----------|----------|
| | Remise | -10% |
| nei. | Livraison | - |
| | €HT | le bidon |
| DDIB0200 | 22.50 | 20.25 |



sur demande

Quantité Remise -10% Réf. Livraison € HT le carton DDIJ0992 40.80

6.72 e carton de 200 sacs



Blouson haute visibilité 2 en 1

Conforme à la Norme : EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016.

Très pratique, manches amovibles, le blouson se transforme en gilet.

• Extérieur en 100 % polyester 300D Oxford, enduit PU.

• Doublure Polaire polyester 280 g/m².

· Bandes rétro-réfléchissantes.

• 3 poches extérieures et 1 poche intérieure.

• Manches amovibles avec poignet tricot.

· Fermeture à glissière.

· Repose-mains.





| ∭ ≥ |
|-------------|
| Sans manche |

| Coloria | | Quantité | 1 | |
|---------|--------------|------------------|---------|--|
| | Réf. | Remise | -20% | |
| COIOTIS | Coloris Réf. | Livraison | - | |
| | | €HT | l'unité | |
| Jaune | DDHE0633 | 41.50 | 33.20 | |
| Orange | DDHE0634 | 41.50 | 33.20 | |
| | | | | |



-20%

Manches

amovibles

-10%

Gilet chaud

Utilisation : métiers de la construction, du bâtiment, de la logistique, pour les artisans, les conducteurs, l'agriculture...

Tissu extérieur polyester Ripstop enduit P.V.C.

• Doublure Polaire polyester.

• Rembourrage polyester. Fermeture à glissière centrale.

• 2 poches en biais avec rabat.

• 2 poches poitrine avec fermeture à glissière.

• 3 emplacements pour stylo.

• 1 poche téléphone avec rabat. • 1 poche intérieure avec fermeture à glissière.

• Col rond. Serrage élastique sur les côtés.

· Liseré rétro-réfléchissant.

• Ouverture zippée pour sérigraphie.

· Coloris: noir/gris anthracite ou noir/bleu.

• Tailles : S à XXXL.



| Coloris | | Quantité | 1 |
|-------------|----------|-----------|---------|
| | Réf. | Remise | -10% |
| COIOLIS | nei. | Livraison | - |
| | | €HT | l'unité |
| Noir / Gris | DDHD0571 | 31.00 | 27.90 |
| Noir / Bleu | DDHD0572 | 31.00 | 27.90 |
| | | | |

· Veste souple coupe-vent en Softshell déperlant.

Respirant 3000 mvp. Imperméable 8000 mm.

Veste softshell

• Intérieur : polaire.

 3 poches extérieures. · Coloris : noir/gris/orange. • Tailles : S à XXL.

• 96% polyester, 4% élasthanne.

• Fermeture à glissière centrale

Capuche amovible avec serrage cordon.

• Poignets et bas du vêtement élastique.



-10%

31.00^{CHT}

Veste polaire Très chaude et confortable.

- En polyester, non doublée (270-280 gr/m²).
- · Fermeture à glissière.
- 2 poches zippées à la taille.
- Serrage élastique en bas par cordons et stoppeurs.
- Poignets élastiques.
- Coloris : bleu marine ou noir .
- · Tailles : S à XXXL.

Petite et grande taille du S au XXXL



| Coloris Réf. | Quantité | 1 | |
|--------------|----------|------------------|---------|
| | Réf. | Remise | -10% |
| Coloris | Kei. | Livraison | - |
| | | | l'unité |
| Bleu marine | DDHD0522 | 21.50 | 19.35 |
| Noir | DDHD0523 | 21 50 | 19 35 |


































Aspirateur poussière

- · Capacité : 12 litres. • Classe énergétique : B.
- Filtration : HEPA.
- · Position verticale marche-escalier.
- Cuve en polypropylène avec protections latérales.
- Chariot: 2 + 2. Roues en caoutchouc anti-trace.
- Flexible d'aspiration : 2 mètres.
- Puissance maxi: 900 W. • Débit d'air : 158 m3/h. · Dépression : 2260 mm.
- · Capacité cuve totale : 12 litres.
- Niveau sonore : 63 db(A).
- Longueur de câble : 10 mètres.
- Tension: 220/240 V.
- Dim. L 400 x I. 400 x H 330 mm.
- · Poids à vide : 5,8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 32-36 mm.
- 10 sacs microfibre OFFERTS : valeur 18,40 €.
- · Garantie: 2 ans pièces.

OFFERTS









Aspirateur eau & poussière

Prise pour outils électriques avec marche/arrêt automatique, témoin d'avertissement er régulateur de vitesse.

- Capacité : 30 litres.
- 1 moteur avec collecteur céramique.
- · Cuve en polypropylène anti-choc.
- Flexible d'aspiration indéchirable : L 2,5 mètres.
- Puissance maxi: 1400 W.
- Débit d'air : 119 m³/h.
- · Dépression : 2270 mm. • Capacité cuve totale : 30 litres.
- Surface de filtration : 3500 cm2.
- Chariot: 2 + 2

• Niveau sonore: 76 db(A).

· Longueur de câble : 8,5 mètres. • Tension : 220/240 V.

 Dim. L 460 x I. 405 x H 670 mm. • Poids à vide : 13,5 kg.

Livré avec kit accessoires Ø 35 mm

• Garantie : 2 ans pièces.



649 00th

Franco

| Réf. | Quantité | 1 |
|----------|-----------|---------|
| | Remise | -35% |
| | Livraison | Franco |
| | €HT | l'unité |
| DDID0471 | 649.00 | 421.85 |

Chariot de ménage et lavage + accessoires

- Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.
- Matériel en plastique recyclé.
- Montants en Rilsan gris.
- 4 roues plastique anti-traces : Ø 100 mm.
- · Système d'attache accessoires.
- Support sac poubelle : 120 litres + couvercle.
- · Bac produits.
- Support accroche balai.
- Dim. : L 900 x I. 680 x H 1200 mm.
- Poids: 16,2 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange microfibre abrasive.
- 1 manche télescopique : L 2 x1 m.
- 1 support : L 400 x I. 110 mm.
- 1 panneau "sol glissant" OFFERT : valeur 11,63€HT



Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé

Pression: 160 bar.

Utilisation intensive: 1,5 h. maxi/jour.

- Pompe axiale à 3 pistons inox.
- · Moteur à induction asynchrone.
- · Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Pistolet rallonge pro.
- 2 lances pro dont rotabuse (couplage M22).
- Enrouleur intégré avec flexible armé : L 12 m.

Caractéristiques :

- Débit : 600 l./h.
- Rotation moteur/pompe : 2800 trs/min.
- Puissance absorbée : 3 Kw.
- Température maxi en entrée : 50°C.
- Réservoir détergent intégré : 2 x 0,6 l.
- Tension : mono 230 V.
- Dim. : L 380 x l. 330 x H 840 mm.
- · Garantie: 1 an pièces.





-30%

| Réf. | Quantité | 1 |
|----------|-------------------|---------|
| | Remise | -30% |
| | Livraison | Franco |
| | €HT | l'unité |
| DDIE0543 | 769.00 | 538.30 |
| | | |





Distributeur sans contact de gel hydroalcoolique commande au pied

Distributeur de gel idéal pour les lieux fortement fréquentés (entreprises, centre commerciaux, hôpitaux, écoles....)

- Sans contact manuel par pression au pied sur la pédale située au sol.
- Sans risque de contagion.
- · Support réglable.
- Conçu pour les bouteilles maxi hauteur 385 mm et Ø maxi 94 mm.
- · En acier peinture epoxy.
- · Hauteur du distributeur : 985 mm.







| | Quantité | 1 |
|----------|---------------------|---------|
| Réf. | Remise Livraison | Franco |
| | €HT | l'unité |
| DDIB0242 | | 185.00 |

Pack solo COVID 19

Contient tout le nécessaire pour protéger un salarié du COVID-19.

- 50 masques chirurgicaux.
- 1 flacon de 300 ml de gel hydroalcoolique.
- 2 flacons de 75 ml de gel hydroalcoolique.



| | Quantité | 1 | 2 à 5 | 6 et + |
|----------|-----------|---------|---------|---------|
| Réf. | Remise | - | -5% | -15% |
| Kei. | Livraison | - | Franco | Franco |
| | €HT | le pack | le pack | le pack |
| DDHG0781 | | 74.00 | 70.30 | 62.90 |



-15%

Trousse de secours

Trousse de secours complète pour 5 à 10 personnes.

- Facile à transporter avec sa poignée velcro réglable.
- 2 compartiments intérieurs transparents pour trouver immédiatement le produit approprié.
- Contient tout le nécessaire pour des interventions rapides et efficaces.
- Dim. : L 230 x l. 180 x H 70 mm.
- 1 flacon 100 ml de gel hydroalcoolique offert par trousse.







| | Quantité | 1 | 2 à 5 | 6 et + |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| D.16 | Remise | - | -5% | -15% |
| Réf. | Livraison | - | Franco | Franco |
| | €HT | l'unité | l'unité | l'unité |
| DHG0779 | | 55.00 | 52.50 | 46.75 |

| A partir de | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| 55.00 ^{€HT} | | | | |
| / C €HT | | | | |
| 46 .75 | | | | |
| l'unité Par 6 | | | | |
| Franco | | | | |
| | | | | |

Visière de protection

Idéale pour la protection du visage contre les projections, gouttelettes, éclaboussures, postillons.....

- Écran facial transparent.
- Très léger à porter.
- Facilement démontable pour un nettoyage aisé (eau + savon).
- Sangle de maintien réglable.
- Dim. L 167 x l. 155 x H 210 mm.
- 4 coloris : Blanc, Jaune, Vert, Noir.
- · Conditionnement par 60 kits.

Kit comprenant:

- 1 écran transparent.
- 1 mousse médicale.
- 1 mousse usage fréquent.



| | | Quantité | |
|---------|----------|------------------|--------|
| Coloris | Dáf | Remise | -15% |
| COIOTIS | Réf. | Livraison | Franco |
| | | €HT | le kit |
| Blanc | DDHA0274 | 16.60 | 14.11 |
| Jaune | DDHA0275 | 16.60 | 14.11 |
| Vert | DDHA0276 | 16.60 | 14.11 |
| Noir | DDHA0277 | 16.60 | 14.11 |

























Sélectionnons prioritairement des fabricants respectueux des valeurs du Développement Durable

Support sac fixe • Volume : 400 litres.

- Armature métallique tubulaire.
- Dim. : L 570 x P 560 x H 1280 mm.





| | | Quantité | 1 |
|---------|----------|-----------|---------|
| Coloris | Réf. | Remise | -10% |
| Coloris | is Ref. | Livraison | Franco |
| | | | l'unité |
| Jaune | DDFA0134 | 83.00 | 74.70 |
| Rouge | DDFA0145 | 83.00 | 74.70 |
| Bleu | DDFA0146 | 83.00 | 74.70 |
| Gris | DDFA0147 | 83.00 | 74.70 |
| | | | |

-10%



-10%

61.00€HT

Abri de repos

- Piliers en acier zingué.
- Support de toiture, arche de toit et base des piliers en acier zingué.
- · Parois verticales transparentes en plexiglas.
- Plaque de toit en polycarbonate alvéolaire, Ep. 6 mm.
- Hauteur 2200 mm.
- · Banc assis/debout fourni.
- Assemblage par visserie fournie.
- Dim. : L 2100 x l. 1050 (2 m²).
- Banc longueur: 1000 mm.

1 Cendrier offert : valeur : 60 €.





| | Quantité | 1 |
|----------|--------------------|----------|
| Dáf | Remise | -10% |
| Réf. | Livraison | Franco |
| | € HT | l'unité |
| DDJF0812 | 1355.00 | 1 219.50 |





-15%

Sac poubelle grand volume

Adaptable sur les supports sacs fixes.

- · Capacité : 400 litres. • Epaisseur : 20µ.
- Rouleau de 50 sacs.

| D ! | |
|-----------|-------------------|
| Remise | -10% |
| Livraison | Franco |
| €HT | le rouleau |
| 61.00 | 54.90 |
| | Livraison € HT |



-10%

Support sac mobile inox à pédale

Méthode HACCP.

Pour sacs poubelle de 120 litres.

• Structure inox poli avec couvercle. · Couvercle: Ø 410 mm.

- · Ouverture du couvercle par pédale.
- Fixation du sac par anneau avec chaîne.
- · Roues lisses.
- Dim. : L 410 x P 600 x H 900 mm.
- Poids: 10 kg.



| | Quantité | 1 | 2 |
|----------|-----------|---------|---------|
| Réf. | Remise | - | -10% |
| Kei. | Livraison | Franco | Franco |
| | €HT | l'unité | l'unité |
| DDGI1610 | | 220.00 | 198.00 |

A partir de 8.00

Table d'emballage réglable en hauteur Avec dérouleur pour rouleaux.

- Charge : 150 kg.
- Plateau mélaminé gris avec chants PVC.
 Dim. plateau : L 1600 ou 2000 x I. 800 x Ep. 22 mm.
- Réglable en hauteur de 738 à 988 mm.
- Pieds en tube d'acier : 40 x 40 mm. · Axe dérouleur pour rouleau + griffe.
- · Livrée à monter.
- Garantie : 5 ans.



| | | | Quantité | 1 | |
|------------------------|-------|----------|-----------|---------|------|
| Dim. L x l x H | Poids | Réf. | Remise | -15% | Dont |
| (mm) | (kg) | nei. | Livraison | Franco | EC* |
| (11111) | | | €HT | l'unité | |
| 1600 x 800 x 738 à 988 | 33 | DDFA0149 | 360.00 | 306.00 | 0.46 |
| 2000 x 800 x 738 à 988 | 40 | DDFA0150 | 385.00 | 327.25 | 2.90 |

360.00^{€H} €HT Franco




Épandeur composite

Utilisation avec du sel sec : classe d'humidité 1. Granulométrie < 5 mm.

Contenance: 35 litres.

- · Châssis composite.
- Trémie en polyéthylène anti-corrosion.
- Réglage du débit par manette.
- Épandage : jusqu'à 4 m.
- Guidon réglable en acier inox.
- Béquille escamotable.

Limiteur d'épandage ajustable.Roues pneumatiques profil neige.







| Réf. | Quantité | 1 |
|----------|-----------|---------|
| | Remise | - |
| | Livraison | Franco |
| | € HT | l'unité |
| DDJF1336 | 375.00 | 350.00 |

Coffre mobile à sel ou à sable

- Contenance : 75 litres.
- Coffre polyéthylène en PE 100% recyclable.
- Matériau résistant aux intempéries.
- Centre de gravité bas pour faciliter la manutention.
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales.
- Couvercle rabattable avec ergots de blocage en position verticale.
- Roues Ø 200 mm avec bandage plein en caoutchouc.
- Dim : L 590 x I. 440 x H 1070 mm.
- Poids: 11 kg.





| Réf. | Quantité Remise | 1 15% |
|----------|--------------------|----------|
| | Livraison | Franco |
| | €HT | l'unité |
| DDJF1054 | 234.00 | 198.90 |





Bac à sel ou à sable haute résistance

Pour stocker du sable ou du sel aux abords des routes, parkings, sites industriels, aéroports...

Contenance: 100 ou 200 litres.

- Fabriqué en polyester fibre de verre inaltérable.
- Matériau composite insensible aux grands froids, au soleil et à la corrosion.
- Rigide, aucune déformation du bac sous la pression du sel.
- · Ouverture couvercle 100°.
- Crochet de fermeture inox pouvant recevoir un cadenas.
- Empilable sur couvercle par 2 bacs chargés.



| | | Réf. | Quantité | 1 |
|-----------------|-------|--------------------------------------|---|---|
| | Poids | | Remise | -10% |
| | (kg) | | Livraison | Franco |
| (111111) | | | €HT | l'unité |
| 890 x 600 x 340 | 8,3 | DDJF1337 | 203.00 | 182.70 |
| 890 x 600 x 640 | 11,3 | DDJF1338 | 264.00 | 237.60 |
| | | L x l x H (kg) 890 x 600 x 340 8,3 | L x l x H (mm) Poids (kg) Réf. 890 x 600 x 340 8,3 DDJF1337 | Dim. Poids Réf. Remise (kg) Réf. Livraison € HT 890 x 600 x 340 8,3 DDJF1337 203.00 |

DDJF1338

Lame de déneigement pour chariot élévateur

Lame orientable 3 positions : centre, 20° gauche et 20° droite. Pour chariot élévateur 2,5 T maxi.

- · Construction en acier.
- Largeur de lame : 1800 mm.
 Fourreaux pour fourches : L 120 x H 70 mm.
- Entraxe : 600 mm.
- Entraxe : 600 mm.
 Chaîne de sécurité.
- Empreinte pour pose d'un bac à sel 200 l.
- Racle en caoutchouc interchangeable.
- Béquilles réglables en hauteur pour stockage.
- Dim. : L 1430 x I. 1800 x H 740 mm.
- Poids : 160 kg.
- Livrée non montée.

Options:

• Bac à sel 200 litres en polyester fibre de verre.



























Chauffage air pulsé portable gaz propane

Idéal pour chauffer des postes de travail, les chantiers, des zones dans les locaux aérés ou ventilés, mettre hors gel ou chauffer des volumes de stockage...

- · Combustion directe.
- Allumage manuel.
- Simple, maniable, robuste.
- L'absence de composants électroniques en fait un appareil apte à fonctionner dans les conditions les plus difficiles.
- Carrosserie en acier inox.
- Puissance réglable de 18 à 33 Kw.
- Débit d'air : 1000 m³/h.
- Alimentation: 230 V 150 Hz.
- Dim. L 552 x l. 220 x H 342 mm.
- Poids: 7.5 Kg.
- Livré prêt à l'emploi avec tuyau gaz, stop gaz et détendeur.





Plus de 11 000 références sont à découvrir dans le catalogue général ou sur d-direct.fr. Le Franco relatif à certains produits ne concerne que les livraisons en France Continentale.

